

De originele pijptang voor zwaar werk

RIDGID®, 's werelds belangrijkste fabrikant van pijpgereedschap, produceert vandaag miljoenen pijptangen in uiteenlopende maten en vormen voor alle mogelijke toepassingen. Al de bestaande RIDGID®-pijptangen zijn gebaseerd op het tijdloze ontwerp van de oorspronkelijke RIDGID® Heavy-Duty-pijptang uit 1923. Vaak gekopieerd maar nooit overtroffen. RIDGID® geeft de toon aan.



Nr. 14

Rechte pijptang

- Robuust gietstalen huis.
- I-profiel handgreep met bewegende haakse bek.
- Vrij bewegende stelmoer.
- Vervangbare geharde haakse en hielbek.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31000	6	6	150	3/4	27	0,2	6
31005	8	8	200	1	34	0,3	6
31010	10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31015	12	12	300	2	60	1,2	6
31020	14	14	350	2	60	1,6	6
31025	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31030	24	24	600	3	89	4,4	6
31035	36	36	900	5	141	8,7	1
31040	48	48	1200	6	168	15,6	1
31045	60	60	1500	8	219	23,3	1



Nr. E-14

Gebogen pijptang

- Zorgt voor een stevig en gemakkelijk klemmen bij pijpwerk in nauwe ruimten of dicht bij een muur.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31050	E-6	6	150	3/4	27	0,2	6
31055	E-8	8	200	1	34	0,3	6
31060	E-10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31065	E-12	12	300	2	60	1,2	6
31070	E-14	14	350	2	60	1,6	6
31075	E-18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31080	E-24	24	600	3	89	4,4	6
31085	E-36	36	900	5	141	8,7	1



Nr. 14

Haakse pijptang voor zwaar werk

- Heeft een bekopening die parallel loopt met de handgreep en een smallere haakse bek voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
89435	14	14	350	2	60	1,0	6
89440	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
89445	24	24	600	3	89	4,4	6



Nr. 10

Rapwrench®

- Met een hogere en bredere haakse bek met een mooi effen oppervlak zodat de tang occasioneel als hamer kan worden gebruikt.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31395	10	10	250	1 1/2	48	0,9	6



Nr. 10

Tang met lange smalle bekken

- Met smalle bekken voor gebruik in nauwe ruimten.
- Gladde, niet-getande bekken.
- Ideaal voor vierkant of rechthoekig materiaal.
- Grote capaciteit.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31400	—	12	300	3/8 - 2 5/8	10 - 67	1,1	6



Nr. 14

RapidGrip®

- Ontworpen voor een snel en stevig vastklemmen.
- Werkelijk met één hand bedienbaar.
- Haakse bek met veer voor een snelle ratelwerking.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
10348	10	10	250	1 1/2	48	1,0	1
10358	14	14	350	2	60	1,6	1

Aluminium tangen

- Bijna 40% lichter dan vergelijkbare gietstalen modellen van dezelfde omvang.
- Bekken en alle andere onderdelen identiek aan RIDGID® Heavy-Duty-pijptangen.



Nr. 814

Aluminium rechte pijptang

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31090	810	10	250	1 1/2	48	0,4	6
47057	812	12	300	2	60	0,7	6
31095	814	14	350	2	60	1,1	6
31100	818	18	450	2 1/2	76	1,7	6
31105	824	24	600	3	89	2,7	6
31110	836	36	900	5	141	5,0	1
31115	848	48	1200	6	168	8,4	1



Nr. E-914

Aluminium haakse pijptang

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
90107	E-910	10	250	1 1/2	48	0,4	6
90117	E-914	14	350	2	60	1,1	6
90122	E-918	18	450	2 1/2	76	1,7	6
90127	E-924	24	600	3	89	2,7	6



Nr. 14

Aluminium gebogen pijptang

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31120	14	14	350	2	60	0,9	6
31125	18	18	450	2 1/2	76	1,6	6
31130	24	24	600	3	89	2,7	6



Nr. 18

NIEUW**Aluminium RapidGrip®**

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
12693	14	14	350	2	50	1,0	6
12698	18	18	450	3	75	2,2	6



Onderdelen voor pijptangen

Voor bijkomende pijptangonderdelen verwijzen wij u naar de catalogus voor handgereedschap-onderdelen.



Tangmodel		Pijp Cap.	Handgreepgedeelte			Moer	Pin	Hielbek en pin	Spiraalen en platte veer	Hielbek
			Recht Giet-stalen	Geb. Giet-stalen	Recht Aluminium					
Recht	Geb.		Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.
6	E-6	3/4	31420	31470	—	31570	31575	31560	31565	31555
8	E-8	1	31425	31475	—	31595	31600	31585	31590	31580
10	E-10	1 1/2	31430	31480	31510	31615	31625	31610	31620	31605
12	E-12	2	31435	31485	—	31645	31650	31635	31640	31630
14	E-14	2	31440	31490	31515	31665	31650	31635	31660	31655
18	E-18	2 1/2	31445	31495	31520	31685	31690	31675	31680	31670
24	E-24	3	31450	31500	31525	31710	31715	31700	31705	31695
36	E-36	5	31455	31505	31530	31735	31740	31725	31730	31720
48	—	6	31460	—	31535	31760	31765	31750	31755	31745
60	—	8	31465	—	—	31785	31790	31775	31780	31770
10	Rapwrench*	1 1/2	32775	—	—	31615	31625	31610	31620	31605

Kettingtang

- Dubbele bek zorgt voor snelle ratelvormige beweging in beide richtingen.
- Heavy duty-modellen hebben verwisselbare stalen bekken.
- Het model voor lichter werk is voorzien van een uit één stuk gesmede handgreep en bek.
- Ideaal voor gebruik in nauwe ruimten.

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte mm	Lengte		Pijpcapaciteit		Kettinglengte		Gewicht kg	Std. verpak.
				in.	mm O.D.	in.	mm	in.	mm		
31310	C-12	Light-Duty	300	2	60	4	100	15 3/4	390	0,8	1
31315	C-14	Heavy-Duty	320	2	60	5	125	18 1/2	460	1,2	1
31320	C-18	Heavy-Duty	435	2 1/2	76	5	125	20 1/4	500	2,7	1
31325	C-24	Heavy-Duty	580	3	89	5	125	20 1/4	500	3,7	1
31330	C-36	Heavy-Duty	700	4 1/2	110	7 1/2	185	29	725	7,1	1

Onderdelen

Modelnr.	Handgreep-gedeelte	Bekgedeelte	Pin	Kettinggedeelte
C-12	32525	—	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605



Nr. C-14

Spanbandtang

- Speciaal voor het vastklemmen van gepolijste pijp.
- Sterke, gewezen nylon spanband zorgt voor een stevige greep.
- Polyurethaan beklede band om krasvorming te voorkomen.
- Vervangspanbanden verkrijgbaar.

Cat. nr.	Model-nr.	Spanband-lengte		Spanband-breedte		Pijp-capaciteit		Buiscapaciteit O.D.		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		
31335	1	17	425	1/2	12	2	60	3 1/2	90	0,5	1
31340	2	17	425	1 1/8	30	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31345	2	30	760	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31350	2	24	600	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31355	2P*	17	425	1 1/16	27	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31360	5	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	7	175	0,9	1
31365	5	48	1200	1 3/4	45	5	141	12	300	0,9	1
31370	5P*	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	5 1/2	135	1,0	1

*Ook modellen verkrijgbaar voor kunststof pijp.

Onderdelen

Cat. nr.	Modelnr.	Handgreep-gedeelte	Pin	Spanband
31335	1 (17")	32005	32010	31990
31340	2 (24")	32040	32045	32015
31345	2 (30")	32040	32045	32020
31350	2 (48")	32040	32045	32025
31355	2p	32040	32045	32035
31360	5	32075	32080	32050
31365	5	32075	32080	32055
31370	5p	32075	32080	32065



Nr. 2

Hex-sleutel

- Het zeskantige bekontwerp zorgt voor een stevige greep.
- Zeskantmoeren, vierkantmoeren, koppelingen en klepsluitmoeren.
- Het gebogen model met extra grote sleutelwijdte is ideaal voor het vastklemmen van afsluiters aan gootstenen en wastafels.
- Gladde bekken.

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte		Capaciteit		Pijpcapaciteit	Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm			
31305	E-110	Gebogen	9 1/2	240	1 1/8 - 2 5/8	29 - 67	—	0,6	6
31275	17	Recht	14 1/2	362	5/8 - 1 1/4	16 - 30	—	2,0	6
31280	25	Recht	20	500	1 - 2	25 - 50	—	4,0	6



Nr. E-110

Zweedse pijptang

- Chroomvanadiumstaal.
- Inductief geharde bekken.



Model met S-vormige bek

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
19261	S - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19271	S - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19281	S - 1 1/2"	16 1/2	415	1 1/2	60	1,4	6
19291	S - 2"	21	534	2	70	2,6	6
19301	S - 3"	25	630	3	120	4,2	6



Model met 45° bek

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
19211	45° - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19221	45° - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19231	45° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19241	45° - 2"	21	540	2	70	2,7	6
19251	45° - 3"	25	630	3	120	3,5	6



Model met 90° bek

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
19161	90° - 1"	12	310	1	42	0,8	6
19171	90° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19181	90° - 2"	22	560	2	70	2,7	6
19191	90° - 3"	24 1/2	625	3	105	4,1	6
19201	90° - 4"	29 1/2	750	4	130	4,9	6



Universele Zweedse pijptang

- Zweedse pijptang met heavy-duty-bekken.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
18371	1140	8 1/2	215	3/4	27	0,4	6
18381	1141	11	280	1	34	0,7	6
18391	1142	14 3/4	375	1 1/2	48	1,3	6
18401	1143	21 1/2	545	2 1/2	76	2,8	6
27931	1144	28 1/2	720	3 1/2	89	5,3	1

Nr. 1142



Waterpomptang met opgelegd scharnier

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte		Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm		
62347	707	Waterpomptang met opgelegd scharnier	7	178	3/4	19	0,2	6
62352	710	Waterpomptang met opgelegd scharnier	10	254	1 1/2	38	0,5	6
16473	713	Waterpomptang met opgelegd scharnier	13	330	2 1/2	64	0,9	6
62362	716	Waterpomptang met opgelegd scharnier	16	406	4	100	1,2	1
80475	734	Waterpomptang	10	254	2	51	0,4	6

- De waterpomptang met opgelegd scharnier vertoont een verzonken-klinknagelontwerp.
- Zorgt voor meer sterkte en een vlottere bereikbaarheid van nauwe plaatsen.



Waterpomptang met doorgestoken scharnier

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
18681	175	6 3/4	175	1	34	0,2	6
18691	240	9 1/2	240	1 1/4	43	0,3	6
18701	300	11 3/4	300	1 1/2	48	0,6	6

Nr. 240

- Uiterst duurzaam Chroomvanadiumstaal.
- Nieuw bekontwerp voor onmiddellijke greep op pijp.
- Men hoeft niet continu kracht uit te oefenen op beide handgrepen.



Kettingtang

- Ontworpen om extra hefboomkracht te geven voor de meest zware taken.
- Gesmede en geharde bekken.
- Omkeerbare bekken bij alle modellen uitgezonderd bij model 3215.
- Geharde kettingschakels en -pennen.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Kettinglengte		Breeksterkte		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm O.D.	in.	mm	lb.	kg		
92660	3215	4 - 18	114 - 457	74 1/2	1892	56.000	25.401	71	1
92665	3229	1/4 - 2 1/2	13 - 73	17 1/2	445	13.800	6.260	5	1
92670	3231	3/4 - 4	26 - 114	22 1/2	572	17.600	7.983	10	1
92675	3233	1 - 6	33 - 168	32	813	20.100	9.117	13	1
92680	3235	1 1/2 - 8	48 - 219	40 1/2	1029	22.000	9.979	18	1
92685	3237	2 - 12	60 - 323	55 1/2	1410	31.000	14.061	30	1



Verstelbare moersleutels

- Hoogwaardig chroomvanadiumstaal.
- Gesmeed en gehard voor meer duurzaamheid.
- Met roest- en corrosiewerende kobaltcoating.
- Metrieke en SAE-schaalverdeling voor een snelle instelling van de bek.
- Verstelbare loodgietersleutels met wijde bek hebben lange afgeschuinde klauwen en een compact handvat voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte		Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm		
86902	756	Verst. moersleutel	6	150	$\frac{3}{4}$	20	0,1	1
86907	758	Verst. moersleutel	8	200	$\frac{7}{8}$	25	0,2	1
86912	760	Verst. moersleutel	10	250	$1\frac{1}{8}$	30	0,3	1
86917	762	Verst. moersleutel	12	300	$1\frac{5}{16}$	35	0,6	1
86922	765	Verst. moersleutel	15	375	$1\frac{11}{16}$	40	1,3	1
86927	768	Verst. moersleutel	18	450	$2\frac{1}{16}$	50	2,3	1
86932	774	Verst. moersleutel	24	600	$2\frac{7}{16}$	60	4,2	1
16503	776	Verst. loodgietersgang met wijde bek	6	150	$\frac{7}{8}$	25	0,4	2
16508	777	Verst. loodgietersgang met wijde bek	8	200	$1\frac{1}{8}$	30	0,5	2
16513	778	Verst. loodgietersgang met wijde bek	10	250	$1\frac{5}{16}$	35	0,7	2



Nr. 765



Nr. 778

NIEUW

Pijptang met meervoudige hefboomwerking

- Uniek ontwerp vergroot de op een pijp uitgeoefende kracht.
- Ideaal voor het losmaken van door ouderdom of schade geblokkeerde koppelingen en verbindingen.



Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm O.D.		
31375	S-2	2	60	3,3	1
31380	S-4A	5	141	15,2	1
31385	S-6A	6	168	20,6	1
31390	S-8A	8	219	31,1	1

Inwendige sleutel

- Ontworpen voor het vastklemmen van bad-, wastafel- en gootsteenaflopen van max. 2".
- Voor het installeren of verwijderen van nippels van 1" tot max. 2".
- Bekken zetten uit door excentrische beweging en zijn omkeerbaar voor uiteenlopende maten.



Nr. 342

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
31405	342	1 - 2	25 - 50	0,7	1

Wastafelmoertang

- Gelegeerd stalen bekken met veerbelastingmechanisme voor een snelle ratelbediening met één hand.
- Een spanplug houdt de kop in om het even welke positie tot een hoek van 90°.
- Telescopische schacht op de nrs. 1017 en 1019 kan snel worden ingesteld op lengten van 10" tot 17".

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte		Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm O.D.		
31170	1010	Wastafelmoertang	10	250	$\frac{3}{8}$ - $1\frac{1}{4}$	17 - 43	0,8	1
31175	1017	Telescopisch	10 - 17	250 - 425	$\frac{3}{8}$ - $1\frac{1}{4}$	17 - 43	0,9	1
31180	1019	Telescopisch	10 - 17	250 - 425	$1\frac{1}{4}$ - $2\frac{1}{2}$	43 - 76	0,9	1



Nr. 1017



Verstelbare loodgietersleutel met wijde bek

RIDGID